



ZASTOSOWANIE UTWARDZACZY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

PRODUKT		UTWARDZACZ	TEMPERATURA NATRYSKU W °C								
KOD	NAZWA	proporcja		5	10	15	20	25	30	35	40
04004 04109	GREEN TI FILLER	5:1				00327*					
04190 MAC7	MACROFAN HS FILLER							00362			
04806 04810 MAC75	MACROFAN HS RAPIDFILLER	4:1				00174 (naprawy drobne)					
						00327			00362		
04334	UNIVERSAL FILLER	5:1						00322			
04804 MAC85	MACROFAN HS ISOSEALER	4:1							00362		
04122 MAC9	HI GARD SEALER MACROFAN HS UNDERCOAT	2:1									
91	ISOAKRYL	2:1				00174					
MAC1	MACROFAN FAST	2:1				00327					
MAC14	MACROFAN MATT	4:1							00362		
MAC15	MACROFAN TEXTUR FINE	4:1									
MAC16	MACROFAN TEXTUR FINE	4:1								00379	
MAC2	MACROFAN HS	2:1					MH510			MH500	
MAC4	MACROFAN ULTRA HS	2:1					MH415 (naprawy drobne)				
								MH410			
										MH400	
09792	ACRIFAN 2000	2:1				00174	(dla 01111)				
09890	ACRIFAN 2000 MATT	4:1				00327					
01367	MACROFAN RAPID HS	2:1						00362			
01722	MACROFAN HS	2:1								00379	
01111	MACROFAN HS FLASH**	2:1									
MC420	MACROFAN ULTRA HS	2:1					MH525				
										MH520	

* do 04190 i MAC stosować dla temperatur <15C; powyżej - stosować 00362

** dla 01111 utwardzacz 00327 nie jest zalecany