



ZASTOSOWANIE ROZCIENCZALNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

PRODUKT		ROZCIENCZALNIK	TEMPERATURA NATRYSKU W °C								
KOD	NAZWA		% obj.	5	10	15	20	25	30	35	40
04004 04109	GREEN TI FILLER	10-30		00740							
04190 MAC7	MACROFAN HS FILLER (30-40 dla czarnego)	10-30			00741						
04806 04810 MAC75	MACROFAN HS RAPIDFILLER	10-25				00743			00742		
4334	UNIVERSAL FILLER	15-30							00755		
04804 MAC85	MACROFAN HS ISOSEALER	10-30		00741				00742			
4122 MAC9	HI GARD SEALER MACROFAN HS UNDERCOAT	25-30			00743				00755		
05546	STOPPER PLUS	50-70		00740							
05548	MONOFILLER	60-70				00741					
91	ISOAKRYL	10-20 (2:1) 30-50 (4:1)		00740*							
MAC1	MACROFAN FAST	15-30			00741						
MAC14	MACROFAN MATT	10-15					00742				
MAC15	MACROFAN TEXTUR FINE	15-20									
MAC16	MACROFAN TEXTUR	15-20			00743						
MAC2	MACROFAN HS	10-30						00755			
MAC4	MACROFAN ULTRA HS	10-25									
61	BSB	60-100		00740							
		60-100		00741							
		60-100					00742				
		60-100						00755			
		40-60		00743							
09792	ACRIFAN 2000	5-20			00697 (BSB)						
09890	ACRIFAN 2000 MATT	30-35						00566 (BSB)			
01367	MACROFAN RAPID HS	0-5		00740 (HF)							
01722	MACROFAN HS	0-5		00741 (HF)							
01111	MACROFAN HS FLASH	0-10					00742 (HF)				
MC420	MACROFAN ULTRA UHS	0-10						00755 (HF)			

* nie stosować do MAC4